



7/8"-Stecker/-Kupplung, 4-polig 7/8" male/female connector, 4 poles	Adern Leads
Pin 1	1
Pin 2	2
Pin 3	grün/gelb / green/yellow
Pin 4	3

**0905 356 312/0,6 M**

**0905 356 311/... M**

**0905 356 313/... M**

Spannungsversorgung zweifach

Power supply double

**0905 356 312/0,6 M:**  
**beidseitig umspritzt**  
mit 7/8"-Stecker und  
7/8"-Kupplung, 4-polig, 0,6 m

**0905 356 312/0,6 M:**  
**molded on both sides** with  
7/8" male connector and 7/8"  
female connector, 4 poles,  
0.6 m

**0905 356 311/... M:**  
**einseitig umspritzt** mit  
7/8"-Kupplung, 4-polig

**0905 356 311/... M:**  
**molded on one side** with  
7/8" female connector, 4 poles

**0905 356 313/... M:**  
**einseitig umspritzt** mit  
7/8"-Stecker, 4-polig

**0905 356 313/... M:**  
**molded on one side** with  
7/8" male connector, 4 poles



7/8"-Stecker/-Kupplung, 4-polig 7/8" male/female connector, 4 poles	Adern Leads
Pin 1	1
Pin 2	2
Pin 3	grün/gelb / green/yellow
Pin 4	3

**0905 356 305/0,6 M**

**0905 356 304/... M**

**0905 356 306/... M**

Spannungsversorgung zweifach

Power supply double

**0905 356 305/0,6 M:**  
**beidseitig umspritzt** mit  
7/8"-Winkelstecker und  
7/8"-Winkelkupplung, 4-polig,  
0,6 m

**0905 356 305/0,6 M:**  
**molded on both sides** with  
7/8" male right angle connec-  
tor and 7/8" female right angle  
connector, 4 poles, 0.6 m

**0905 356 304/... M:**  
**einseitig umspritzt** mit  
7/8"-Winkelkupplung, 4-polig

**0905 356 304/... M:**  
**molded on one side** with  
7/8" female right angle connec-  
tor, 4 poles

**0905 356 306/... M:**  
**einseitig umspritzt** mit  
7/8"-Winkelstecker, 4-polig

**0905 356 306/... M:**  
**molded on one side** with  
7/8" male right angle connec-  
tor, 4 poles

Bestellbezeichnung Designation		
0905 356 311/... M	0905 356 304/... M	
0905 356 312/0,6 M	0905 356 305/0,6 M	
0905 356 313/... M	0905 356 306/... M	

Standardlängen: 5 M / 10 M / 15 M  
Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 5 M / 10 M / 15 M  
Other cable lengths or cable specifications on request.