



0935 253 103/... M

0935 253 104/... M

0935 253 105/... M

CAN-/DeviceNet-Thin Cable

CAN/DeviceNet Thin Cable

0935 253 103/... M:
beidseitig umspritzt
 mit M12-Stecker und M12-
 Kupplung, 5-polig

0935 253 103/... M:
molded on both sides
 with M12 male connector and
 M12 female connector, 5 poles

0935 253 104/... M:
einseitig umspritzt
 mit M12-Stecker, 5-polig

0935 253 104/... M:
molded on one side with
 M12 male connector, 5 poles

0935 253 105/... M:
einseitig umspritzt
 mit M12-Kupplung, 5-polig

0935 253 105/... M:
molded on one side with
 M12 female connector, 5 poles

Stecker / Kupplung, 5-polig male connector / female connector, 5 poles	Funktion Function	Farbe Color
Pin 1	Schirm / shield	blank / bare
Pin 2	+ 24 V	rot / red
Pin 3	GND (0 V)	schwarz / black
Pin 4	CAN_H	weiß / white
Pin 5	CAN_L	blau / blue

**Bestellbezeichnung
Designation**

0935 253 103/... M



0935 253 104/... M



0935 253 105/... M



Standardlängen: 0935 253 103/... M: 0,3 M / 0,6 M / 1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M
 0935 253 104/... M / 0935 254 105/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M
 Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Standard lengths: 0935 253 103/... M: 0.3 M / 0.6 M / 1 M / 2 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M / 20 M / 25 M
 0935 253 104/... M / 0935 254 105/... M: 1 M / 3 M / 5 M / 10 M / 15 M
 Other cable lengths or cable specifications on request.