




## Konfektionierbare M8-Steckverbinder für Aktoren und Sensoren – Buchsen

## Technische Information

Produktbeschreibung			
Bestellbezeichnung	RKMC	RKMCW	RKMCK
			
Beschreibung	Konfektionierbarer Steckverbinder, M8-Buchse, gerade, mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Lötanschlüsse, 3- und 4-polig	Konfektionierbarer Steckverbinder, M8-Buchse, gewinkelt, mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Lötanschlüsse, 3- und 4-polig	Konfektionierbarer Steckverbinder, M8-Buchse, gerade, mit Schraubverschluss, Konfektionierung über Schraubklemmen, 3- und 4-polig
RoHS (2011/65/EU)	ja		
(Bauart)-Norm	IEC 61076-2-104		
Zulassungen	-		
Technische Daten			
Umgebungstemperatur	-40 °C bis +85 °C		
Gehäusematerial/Griffkörper	PBT/PA		
Kontaktträgermaterial	PA		
Kontaktmaterial/Oberflächenveredelung	CuSn, vergoldet		CuZn, vergoldet
Material Verschraubung	ZnAl, vernickelt		
Mechanische Daten			
Schutzart	IP67		
Elektrische Daten			
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ		
Bemessungsspannung	3-polig 30 V, 4-polig 60 V		
Bemessungsstrom	4 A		
Verschmutzungsgrad	3		
Technische Zeichnung			
			

\*a = O-Ring • \*b = Kabeldurchlass

**Pinbelegung****3-polig****4-polig****Bestellinformation**

Bestell-Nr.	Bestellbezeichnung	Polzahl	Anschlussart	Leiterquerschnitt	Leitungsverschraubung	Eigenschaften
2057	RKMC 3	3	löten	max. 0,25 mm <sup>2</sup>	Ø 3,5 bis 5,0 mm	
2058	RKMC 4	4	löten	max. 0,25 mm <sup>2</sup>	Ø 3,5 bis 5,0 mm	
69542	RKMCW 3	3	löten	max. 0,25 mm <sup>2</sup>	Ø 3,5 bis 5,0 mm	
69543	RKMCW 4	4	löten	max. 0,25 mm <sup>2</sup>	Ø 3,5 bis 5,0 mm	
28046	RKMCK 3	3	schrauben	0,14 bis 0,50 mm <sup>2</sup>	Ø 3,5 bis 5,0 mm	
28047	RKMCK 4	4	schrauben	0,14 bis 0,50 mm <sup>2</sup>	Ø 3,5 bis 5,0 mm	