



**0935 253 301/... M**

**0935 253 302/... M**

**0935 253 303/... M**

CAN-/DeviceNet-Thin Cable

CAN/DeviceNet Thin Cable

**0935 253 301/... M:**  
**beidseitig umspritzt**  
mit 7/8"-Stecker und  
7/8"-Kupplung, 5-polig

**0935 253 301/... M:**  
**molded on both sides** with  
7/8" male connector and 7/8"  
female connector, 5 poles

**0935 253 302/... M:**  
**einseitig umspritzt** mit 7/8"-  
Stecker, 5-polig

**0935 253 302/... M:**  
**molded on one side** with  
7/8" male connector, 5 poles

**0935 253 303/... M:**  
**einseitig umspritzt** mit  
7/8"-Kupplung, 5-polig

**0935 253 303/... M:**  
**molded on one side** with  
7/8" female connector, 5 poles

7/8"-/M12-Stecker/-Kupplung, 5-polig 7/8"/M12 male/female connec- tor, 5 poles	Funktion Function	Farbe Color
Pin 1	Schirm / shield	
Pin 2	+ 24 V	rot / red
Pin 3	GND (0 V)	schwarz / black
Pin 4	CAN_H	weiß / white
Pin 5	CAN_L	blau / blue

**Bestellbezeichnung  
Designation**

0935 253 301/... M



0935 253 302/... M



0935 253 303/... M



**Standardlängen: 1 M / 3 M / 5 M**  
**Andere Kabellängen oder Leitungsaufbauten auf Anfrage.**

**Standard lengths: 1 M / 3 M / 5 M**  
**Other cable lengths or cable specifications on request.**