

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.032.4154.3

Steckverbinder RST25I3S S1 ZR2 V BG03

 RST25i3 Steckverbinder, 3-polig, Steckerteil in Schraubtechnik,
 Anwendung 250V mit PE, 25A, für Leitungsdurchmesser
 10-14mm, Kodierfarbe betongrau, Gehäusefarbe schwarz


Art. Nr.	96.032.4154.3
EAN	4015573864108
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	fein- und mehrdrähtige Leitungen ohne Ademendhülsen anschliessen Bemessungsstrom bis 32 A mit Leiterquerschnitt 6 mm ²
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	25 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Zugentlastung	ja
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	betongrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Anschlussdaten

Kabeldurchmesser max.	14 mm
Kabeldurchmesser min.	10 mm
Anschlussquerschnitt eindräftig mm ² max.	6 mm ²
Anschlussquerschnitt eindräftig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt feindräftig mm ² max.	6 mm ²
Anschlussquerschnitt feindräftig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abmantellänge	26,5 mm
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraubanschluss
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69

