



Produktinformation

SI. TRENNHEBEL THSI 6,3X32 GL 500

Sicherungstrennhebel mit Kennmelder zum Aufstecken auf Trenngrundklemme Typ TKG für Sicherung 6,3 x 32 mm



Basisinformationen

Artikelnummer	Z1.298.2053.0
EAN	4015573712928
Mengeneinheit	Stück
Verpackungsmenge	10

Klassifikation

Wieland Produktfamilien	Sicherungstrennhebel - selos
Wieland Produktfamilien	Sicherungstrennhebel - fasis WKF
Wieland Produktfamilien	Sicherungstrennhebel
Wieland Produktfamilien	Sicherungstrennhebel - taris WKC
Technische Klassifikation	Sicherungs-Reihenklemme

Allgemein

Nennquerschnitt	
Farbe	grau
Sicherungseinsatz	G-Sicherung 6,3x32 mm
Anzahl der Etagen	
Breite/Rastermaß	8 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0

Technische Daten

Bemessungsstrom	
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	
Verschmutzungsgrad	
Abschlussplatte erforderlich	nein

Anschlussdaten

Anschlussart 1	
----------------	--



Produktinformation

Minimaler Querschnitt eindrätig
Maximaler Querschnitt eindrätig
Minimaler Querschnitt mehrdrätig
Maximaler Querschnitt mehrdrätig
Minimaler Querschnitt feindrätig
Maximaler Querschnitt feindrätig
Min. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)
mit Aderendhülse
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)
mit Aderendhülse
Abisolierlänge
Anzugsdrehmoment Leiterbefestigung

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL
Spannung UL
Strom Factory Wiring
Strom Field Wiring
Querschnitt CSA
Spannung CSA
Strom CSA

Zusätzliche Angaben

Bemerkung Nennstrom	Sicherungseinsatz beachten
Bemerkung Bemessungsspannung	Sicherungseinsatz beachten
Defektanzeige	Glimmlampe
Spannungsart für die Defektanzeige	AC/DC
Max. Betriebsspannung für die Defektanzeige	500
Min. Betriebsspannung für die Defektanzeige	380