» Vorverdrahtete Frontstecker
für SIMATIC® S7

Artikelbezeichnung	mm²	Länge
für SIMATIC® S7-300 (392-1AJ00-0AA0) 20-polig, Schraubausführung		
S7-300 Frontstecker HP112/ 3m	0,75	3m
S7-300 Frontstecker HP112/ 5m	0,75	5m
für SIMATIC® S7-300 (392-1AM00-0AA0) 40-polig, Schraubausführung		
S7-300 Frontstecker HP45/ 3m	0,75	3m
S7-300 Frontstecker HP45/ 5m	0,75	5m

» Technische Daten

Frontstecker komplett belegt mit Adern 0,75 mm² dunkelblau (RAL 5010), Adern mit Zifferndruck weiß, Nummer gemäß der Belegung im Stecker, Abstand ca. 20 mm, zweites Ende glatt geschnitten.

Auf Wunsch mit Aderendhülsen oder anderen Kontakten lieferbar. Für die vor verdrahteten Frontstecker werden ausschließlich original Siemens-Stecker eingesetzt. Die verwendeten Einzeladern (Querschnitt 0,75 mm²) sind mit einem Durchmesser von 1,8 mm extra dünn gehalten und ermöglichen einen platzsparenden Einbau. Der Durchmesser ist geringer, als der einer Einzelader H05V-K mit dem Querschnitt 0,5 mm².

SIEMENS Artikelbezeichnungen (SIMATIC® sind eingetragene Warenzeichen der SIEMENS AG) dienen nur zu Vergleichzwecken.

RoHS

h.team GmbH + Co.KG
Carl-Benz-Straße 8
D - 75365 Calw
Fon +49 (0) 70 51 . 92 25.0
Fax +49 (0) 70 51 . 92 25.4599
mail: info@h-team.de
» www.h-team.de